

In steeds meer gebouwen met grote ruimtes, zoals magazijnen, opslaggebouwen, hangars, etc., wordt de haspelwagen van Uro-Flame toegepast. Deze haspelwagen is uitgevoerd met een brandslanghaspel, alsmede een toevoerhaspel die aan de waterleiding kan worden gekoppeld. Waar andere haspels een totale afstand van 30 meter bestrijken, kan deze haspelwagen een afstand tot wel 40 meter overbruggen.

De Uro-Flame haspelwagen heeft een breedte van ca. 625 mm. Dankzij de volledig verzinkte constructie kan de wagen ook buiten worden toegepast.

De haspelwagen is dan ook een goede aanvulling op andere brandbestrijdingsmiddelen maar kan ook uitstekend worden ingezet bij reiniging- of onderhoudswerkzaamheden.

In dit geval kan naar wens de wagen worden uitgeleverd met slijtvaste en uitwendig oliebestendige Uro-Flame haspelslang voor professioneel gebruik.

Op aanvraag is de haspelwagen leverbaar met een slanglengte tot wel 70 meter.



Onderstel

Verzinkt stalen buis, poedergecoat rood RAL3000
Vol rubberen met dubbele kogellagers

Toevoerhaspel

Haspelslang 1" met Storz koppeling en aansluitstuk,
nokafstand 31 mm met 1" BSP binnendraad
Werkdruk max. 12 bar
1.5 meter

Brandslanghaspel

Brandslanghaspels zijn gekeurd volgens KIWA NEN EN 671-1
Brandslanghaspel, met versterkt haspelblad. Werkdruk 12 bar
40 meter

artikelnr.	slanglengte toevoerhaspel	slanglengte brandhaspel	Ø bladmaat brandhaspel
27040190001	1,5 mtr. 1"	40 mtr. 3/4"	625 mm.